

METAPACE

Metapace L-42DT - Sehr flexibler Etiketten-Allrounder für den Desktop

www.metapace.com

Highlights

- Preisstarker Thermodirekt-/Thermotransfer-Desktop-Etikettendrucker
- Extrem schneller Druck mit bis zu 178 mm/Sek.
- Kompaktes Gehäuse, großer Flash- und RAM-Speicher
- Anschlussvielfalt: USB, RS232, parallel, optional Ethernet und WLAN
- Komplettpaket mit Zubehör zum Auspacken und Loslegen

Technische Spezifikationen

Druck

Druckverfahren	Thermodirekt/Thermotransfer
Druckbreite	max. 108 mm
Drucklänge	6 – 2000 mm
Druckgeschwindigkeit	max. 178 mm/Sek.
Auflösung	8 Punkte/mm (203 dpi) / 12 Punkte/mm (300 dpi) (optional)

Medien

Medientyp	Gap, Black Mark, Notch, Continuous, Fan-Fold
Breite	20 – 110 mm
Rollendurchmesser	max. 130 mm
Kerndurchmesser	25,4 – 38,1 mm
Medienstärke	0,06 – 0,2 mm

Farbband

Farbbandbreite	110 mm
Bandlänge	max. 74 m
Kerndurchmesser	12,7 mm

Elektronik

Speicher	Flash: 128 MB, RAM: 64 MB
Schnittstellen	USB 2.0, seriell, parallel, Ethernet (Option), WLAN (Option)
Netzteil	AC 100V – 240V, DC 24V, 2,5A
Barcodes	Alle Standard 1D und 2D Barcodes
Lebensdauer	MCBF: min. 12 Monate; Auto-Cutter: min. 6 Monate; TPH: min. 6 Monate

Software

Emulation	EPL (kompatibel), EPL II (kompatibel), ZPL (kompatibel), ZPL II (kompatibel), SLCS
Treiber	Windows 8 / 7 / VISTA / XP / 2012 Server / 2008 Server / Linux / Mac OS X
Labeldesigner	Metapace Label Designer Software

Besonderheiten

Optionen	Auto-Cutter, Dispenser, Ethernet, WLAN, externer Medienhalter
----------	---

Garantie

Dauer	24 Monate
-------	-----------

Gehäuse

Abmessung (BxHxT)	200 × 252 × 173 mm
Gewicht	2,35 kg



Drivers
by Seagull™

L-42DT

METAPACE